

T300Pro-BT

Impresora Portátil de Etiquetas

La T300Pro-BT es una impresora de etiquetas portátil de 3 pulgadas (80 mm) diseñada para optimizar tus operaciones. Su diseño compacto y resistente, combinado con una pantalla LCD intuitiva, la hacen ideal para diversas aplicaciones. Ya sea en un almacén, tienda o vehículo, esta impresora te permite crear etiquetas personalizadas de forma rápida y eficiente. Además, su compatibilidad con los principales lenguajes de programación, como CPCL (Zebra).



Movilidad y eficiencia en una sola impresora

Con la T300Pro-BT, podrás agilizar tus procesos de etiquetado y mejorar la organización de tu inventario. Su conectividad Bluetooth te brinda la libertad de imprimir desde cualquier lugar, mientras que su batería de larga duración garantiza un funcionamiento continuo. Además, su mecanismo de fácil apertura facilita el cambio de papel y su mantenimiento.



Velocidad • Conectividad • Compatibilidad: Imprime donde quieras, como quieras.

Una solución de impresión portátil para múltiples aplicaciones.



Conectividad

Opciones de conectividad con cable e inalámbrica, incluyendo USB y Bluetooth.



Flexibilidad

Admite impresión de recibos y etiquetas con diferentes anchos.



Batería

Duración de la batería de larga duración (5 días en espera)

T300Pro-BT

Especificaciones técnicas



ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Método de Impresión:	Impresión térmica directa
Resolución:	203 dpi (8 dots/mm)
Velocidad de Impresión:	Max 80 mm/s
Ancho de impresión:	Máx. 72 mm/576 puntos
Sensores:	Detección de tapa de impresora abierta, detección de falta de papel, detección de espacio (transmisión, fijo, medio) Marca negra Sensor (reflectante, lado derecho del reverso de la impresión) Sensor de temperatura (TPH).

INFORMACIÓN GENERAL

Interfaces de comunicación:	Micro-USB estándar, Bluetooth 4.0 BLE/2.1+EDR (modo dual), Wi-Fi opcional (802.11b/g/n)
Ahorro de Energía:	Sleep Mode
Procesador:	Procesador RISC ARMv7E-M Cortex-M7 de 32 bits
Memoria:	RAM 32MB / Flash 256MB.
Resident Fonts:	FONT A 12*24; FONT B 8*16 / CHN 24*24; 16*16 / Alphanumeric 95 / Codepage 35
Gráficos:	Soporta impresión de mapa de bits con diferente densidad e impresión definida por el usuario.
Indicador LED:	Indicador de encendido VERDE / Indicador de error ROJO.
Fiabilidad:	TPH de 50 km
Sellado:	IP42
Resistencia a caídas:	1,5 m sobre concreto

ESPECIFICACIONES DE PAPEL

Tipo de Papel:	Térmico para recibos, Continuo, papel de marca negra, etiqueta troquelada o continua.
Ancho de Papel:	55 mm to 80 mm
Capacidad de Papel (Diámetro):	Máximo: 57 mm

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Temperatura de Trabajo:	0 °C ~ 55 °C, 10 % ~ 85 % de HR, sin condensación
Temperatura de Almacenamiento:	-10 °C ~ 65 °C, 5 % ~ 90 % HR, sin condensación
Dimensiones:	150 * 120 * 70 mm
Peso:	630 kg (Incluye batería)
Accesorios:	Cable mini USB 2.0, cargador, rollo de papel, guía de inicio rápido, CD, clip para cinturón.

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Batería:	Batería recargable de Li-ion 2000mAh/7.4V.
Salida:	DC 5V/1A
Entrada:	CA 100~240 V, 50/60 Hz

PARÁMETROS AMBIENTALES

1D:	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODEBAR, CODE 128, CODE 93.
2D:	PDF417, QR Code.

SOFTWARE

Software:	Emulación CPCL, ZPL, ESC/POS
SDK:	Windows, Linux, iOS, Android.

Dimensiones



Opciones de visualización del equipo



COMPATIBLE CON:



Distribuidor Autorizado:



www.cbxpos.com