

I-1915

Lector **Imager 1D**

El lector de códigos de barras I-1915 es la herramienta indispensable para optimizar tus operaciones. Su diseño ergonómico y tecnología de imagen avanzada permiten una captura rápida y precisa de códigos, incluso en condiciones de poca luz o etiquetas dañadas. Ya sea en almacenes, puntos de venta o líneas de producción, el I-1915 se adapta a cualquier entorno.



Excelente capacidad de lectura con diseño ergonómico

Con una velocidad de lectura de 350 lecturas por segundo y una decodificación agresiva, el I-1915 te ahorra tiempo y reduce errores. Además, su excelente relación costo-beneficio lo convierte en una inversión inteligente para cualquier negocio que busque mejorar su eficiencia.



Tecnología de imagen avanzada • Diseño ergonómico • Conectividad versátil

Agiliza tus procesos, mejora tu productividad y reduce errores.



Lectura

Lea el código de barras sobre pantallas de celulares.



Chip

Nuevo chip decodificador para interpretar varios códigos 1D.



Códigos

Lee códigos de barras unidimensionales con arrugas, rayones.

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Fuente de Luz:	LED rojo de 650nm
Velocidad de Lectura:	350 Lect./seg.
Modo de Lectura:	Manual / Continuo
Profundidad de Campo:	20 - 330 mm
Ángulo de Lectura:	Inclinación 60 °; rotación 360 °
Precisión:	3/4 mil (0,1 mm)
Interfaces:	USB
Confirmación de Lectura:	Beep, Indicador led.

PARAMETROS FÍSICOS

Dimensiones:	102 * 71 * 177 mm
Peso:	190 gr
Material de Fabricación:	ABS + PC
Longitud de Cable:	1.8 mts.
Accesorio:	Parante manos libres (tipo cuello de cisne)
Incluye:	Manual de usuario

EXTERNO / INTERNO

Temp. de Operación:	-20 °C ~ 50 °C
Temp.de Almacenamiento:	-40 °C ~ 70 °C
Humedad Relativa:	5% ~ 95% (sin condensación)

EXTERNO / INTERNO

Voltaje:	5 VDC +/- 0.5 V
Consumo en Operación:	3uA (en espera); 120mA (en funcionamiento)

SIMBOLOGÍA

1D:	EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,CODE39,CODE93, CODE128, EAN128, Codebar, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5,Matrix 2 of 5,MSI,China Post Code y todos los códigos 1D.
-----	--

Dimensiones



Opciones de visualización del equipo



COMPATIBLE CON:



Distribuidor Autorizado:

